

Produkt Datenblatt

PVC-Transportband EM 8/2 0+0 PVC schwarz AS

* Art.-Nr. 001 *

Bandaufbau

Gewebeeinlagen: 2
Gewebematerial: Polyester
Querstabil: ja

Trommeldurchmesser

Umlenkung min.: 30 mm
Gegenbiegung min.: 30 mm

Technische Daten

Gesamtdicke: 1,6 mm
Gewicht: 1,6 kg/m²
Fertigungsbreite: 2.000 mm
Zugkraft bei 1% Dehnung statisch: 8 N/mm
Temperaturbelastung: -10°C bis +90°C

Tragseite

Material: Gewebe
Farbe: schwarz
Stärke: 0 mm
Profil: nein
imprägniert: ja

Eigenschaften

antistatisch: ja
öl- und fettbeständig: ja
FDA: nein
schwer entflammbar: nein
gleitende Abtragung: ja
Muldung: nein

Laufseite

Material: Gewebe
Farbe: schwarz
Stärke: 0 mm
Profil: nein
imprägniert: ja

Richtwerte zum Verschweißen

Heiztemperatur Oberelement: 176°C
Heiztemperatur Unterelement: 176°C
Haltezeit nach Erreichen der Temperatur: 2 Minuten
Pressdruck: 1,8 bis 2,2 bar

Alle Angaben sind Richtwerte. Für die Richtigkeit wird von der Firma Urner Transporttechnik GmbH jedoch keine Garantie für kundenspezifische Anwendungen übernommen. Da die Firma Urner Transporttechnik GmbH keinen Einfluss auf die Einsatz- und Gebrauchsbedingungen hat, kann keinerlei Haftung bezüglich der Eignung und Gebrauchsfähigkeit des hier genannten Produktes sowie der Richtwerte zum Verschweißen übernommen werden. Dies gilt auch für Mängel, Schäden und Folgeschäden sowie anderer Auswirkungen.

Stand 19.11.2018

Anne-Frank-Straße 61
41749 Viersen
Telefon (0 2162) 10 30 26/27
Telefax (0 2162) 10 30 28

info@urner-gmbh.de
www.urner-gmbh.de
Amtsgericht Mönchengladbach
HRB 10417

Geschäftsführer: Achim Urner
USt.-IDNr.: DE 812966202
SWIFT-BIC: GENODED1HTK
IBAN: DE25 3206 0362 1442 6560 17

Bankverbindung:
Volksbank Krefeld eG
(BLZ 320 603 62)
Konto-Nr. 14 42656 017