

## Produkt Datenblatt

### PVC-Transportband EM 15/3 0+20 PVC petrol hart AS

\* Art.-Nr. 020a \*

#### Bandaufbau

Gewebeeinlagen: 3  
Gewebematerial: Polyester  
Querstabil: ja

#### Trommeldurchmesser

Umlenkung min.: 120 mm  
Gegenbiegung min.: 180 mm

Gesamtdicke: 4,9 mm  
Gewicht: 6,0 kg/m<sup>2</sup>  
Fertigungsbreite: 3.000 mm

#### Technische Daten

Zugkraft bei 1% Dehnung statisch: 15 N/mm  
Temperaturbelastung: -10°C bis +90°C

#### Tragseite

Material: PVC hart  
Farbe: petrol  
Stärke: 2,0 mm  
Profil: nein  
imprägniert: nein

#### Eigenschaften

antistatisch: ja  
öl- und fettbeständig: ja  
FDA: nein  
schwer entflammbar: nein  
gleitende Abtragung: ja  
Muldung: nein

#### Laufseite

Material: Gewebe  
Farbe: hell  
Stärke: 0 mm  
Profil: nein  
imprägniert: ja

#### Richtwerte zum Verschweißen

Heiztemperatur Oberelement: 178°C  
Heiztemperatur Unterelement: 176°C  
Haltezeit nach Erreichen der Temperatur: 4-5 Minuten  
Pressdruck: 1,8 bis 2,2 bar

Alle Angaben sind Richtwerte. Für die Richtigkeit wird von der Firma Urner Transporttechnik GmbH jedoch keine Garantie für kundenspezifische Anwendungen übernommen. Da die Firma Urner Transporttechnik GmbH keinen Einfluss auf die Einsatz- und Gebrauchsbedingungen hat, kann keinerlei Haftung bezüglich der Eignung und Gebrauchsfähigkeit des hier genannten Produktes sowie der Richtwerte zum Verschweißen übernommen werden. Dies gilt auch für Mängel, Schäden und Folgeschäden sowie anderer Auswirkungen.

Stand 19.11.2018