

## Produkt Datenblatt

### Polyester-Nadelfilzband grau/schwarz

\* Art.-Nr. UT 25 AS \*

#### Bandaufbau

Gewebeeinlagen: 3  
Gewebematerial: Polyester  
Querstabil: nein

#### Trommeldurchmesser

Umlenkung min.: 30 mm  
Gegenbiegung min.: 50 mm

Gesamtdicke: 2,5 mm  
Gewicht: 1,45 kg/m<sup>2</sup>  
Fertigungsbreite: 2.000 mm

#### Technische Daten

Zugkraft bei 1% Dehnung statisch: 10 N/mm  
Temperaturbelastung: -20°C bis +120°C

#### Tragseite

Material: Polyester-Vlies  
Farbe: grau/schwarz  
Stärke: 0 mm  
Profil: nein  
imprägniert: nein

#### Eigenschaften

antistatisch: ja  
öl- und fettbeständig: ja  
FDA: nein  
schwer entflammbar: nein  
gleitende Abtragung: ja  
Muldung: ja

#### Laufseite

Material: Polyester-Vlies  
Farbe: grau/schwarz  
Stärke: 0 mm  
Profil: nein  
imprägniert: nein

#### Richtwerte zum Aktivieren mit Kleber

Heiztemperatur Oberelement: 125°C  
Heiztemperatur Unterelement: 125°C  
Haltezeit nach Erreichen der Temperatur: 15 Minuten  
Pressdruck: 1,5 bis 2 bar

Alle Angaben sind Richtwerte. Für die Richtigkeit wird von der Firma Urner Transporttechnik GmbH jedoch keine Garantie für kundenspezifische Anwendungen übernommen. Da die Firma Urner Transporttechnik GmbH keinen Einfluss auf die Einsatz- und Gebrauchsbedingungen hat, kann keinerlei Haftung bezüglich der Eignung und Gebrauchsfähigkeit des hier genannten Produktes sowie der Richtwerte zum Verschweißen übernommen werden. Dies gilt auch für Mängel, Schäden und Folgeschäden sowie anderer Auswirkungen.

Stand 19.11.2018

Anne-Frank-Straße 61  
41749 Viersen  
Telefon (0 21 62) 10 30 26/27  
Telefax (0 21 62) 10 30 28

info@urner-gmbh.de  
www.urner-gmbh.de  
Amtsgericht Mönchengladbach  
HRB 10417

Geschäftsführer: Achim Urner  
USt.-IDNr.: DE 812966202  
SWIFT-BIC: GENODED1HTK  
IBAN: DE25 3206 0362 1442 6560 17

Bankverbindung:  
Volksbank Krefeld eG  
(BLZ 320 603 62)  
Konto-Nr. 14 42656 017